

USM Go+シリーズ

USM Go+は、搭載機能により以下の2機種からお選びいただけます。

	USM Go+ DAC	USM Go+ SW
本体	●	●
バッテリー	●	●
リチウムイオン充電電池	●	●
充電器兼ACアダプタ	●	●
キャリングケース	●	●
ハンドストラップ	●	●
画面保護シート (10枚)	●	●
SDメモ리카ード (2GB)	●	●
取扱説明書	●	●
校正証明書類一式	●	●
JIS DAC機能	●	●
AWS機能	●	●
DAC/TCG機能	●	●
DGS機能	オプション	●
残留エコー検出機能	オプション	●
スクエアパルス	●	●
BEA (Backwall Echo) 機能	オプション	オプション
データレコーダ	オプション	オプション

標準構成内容

本体	1
バッテリー	1
バッテリー充電器兼AC電源	1
ハンドストラップ	1
画面保護シート (10枚)	1
SDメモ리카ード (2GB)	1
キャリングケース	1
取扱説明書	1
校正証明書類	1

主な仕様

測定範囲 (mm)	0-12,500mm
表示遅延 (mm)	-45 - 10,000
探触子ディレイ	0-999,9 μs
音速	250 - 16,000 m/s
ダンピング	50/1,000 Ohms
PRF	15-2,000Hz (自動設定/マニュアル)
パルスタイプ	スクエア/スパイク
スパイク (電圧)	120v/300v
スクエア (電圧)	120V-300V (10v step)
スクエア (幅)	30ns-500ns (10ns step)
帯域幅 (-3dB)	0.2-20MHz
試験周波数設定	1、2、2.25、4、5、10、13、15MHz、広帯域
ゲイン	110dB
検波	全波/半波正/半波負/RF
ゲート数	2 (3ゲートも可能)
DAC	JIS Z 3060 / ASME / EN

TCG	120dBダイナミックレンジ
測定モード	ピーク/フランク/Iフランク/Iしきい値
メモリー媒体	SDカード
レポート形式	.jpg/.bmp
PC接続	Mini-USB
出力	SAP/Alarm
画面サイズ (mm)	64.8×108 (H×W)
画面ピクセル	480×800 (H×W)
外形寸法 (mm)	111×175×50 (H×W×D)
重量 (バッテリー含む)	850g
言語	日本語/英語他
電源	ACアダプタ/バッテリー
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー動作時間	6時間
IP	IP67
EN12668-1	準拠
動作温度範囲	0-55℃

お問い合わせは...

104 02

1 10

0 0 4 7 0 4 17

42 00 1 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2
南船場ハートビル 8F
Tel : 06-6260-3106 FAX : 06-6260-3107

点 都